El Pato Maquinarias

www.elpatomaquinarias.com.ar - info@elpatomaquinarias.com.ar

Laser automático LEICA 410 DG

Sistema de nivelación laser para suelos de operación manual o automática .

El palón se puede operar en forma manual o automática, en este último caso las electroválvulas bajarán o subirán el palón de acuerdo a las órdenes del receptor.

El emisor esta preparado para condiciones de trabajo desfavorables como viento o cambios bruscos de temperatura, es ideal para grandes productores y contratistas.

Compuesto por:

- EMISOR DOBLE PENDIENTE CON SISTEMA COMPENSADOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE VIENTO
- RECEPOR MLS-700
- CAJA DE CONTROL MCP-700 CON ELECTROVALVULAS
- CABLES CONECTORES.

Este equipo tiene un alcance de 800 mts (radio de 400 mts) se puede regular las pendientes en forma individual transversal y longitudinal.

El Rugby 410DG es un láser multifunción con capacidad de doble pendiente totalmente automática.
Extremadamente robusto y de extraordinaria precisión, totalmente estanco al polvo y agua, muy fácil de programar.
Las destacadas características del Leica Rugby le garantizarán un ahorro de material y de trabajo, permitiéndole aumentar su resultado neto.
Los emisores Rugby tienen un diseño muy robusto y resistente y para cualquier reto, especialmente diseñado para soportar las duras condiciones de trabajo en el campo.

* Teclado de 5 botones muy fácil de usar.-
* Ajuste de sensibilidad al viento.-
* Ajuste de inclinación en tiempo real.

* Concepto superior de batería dual.130 Horas de autonomía
* Montura de mira telescópica en ambos ejes.
* Capacidad de inclinación de eje X (o Y) -5 a +25%.
* Capacidad de inclinación en ambos ejes -5 a +15 %.-
* Control remoto de gran alcance.
* Rugby 410 DG Rayo láser invisible (IR).
* Rugby 420 DG Rayo láser visible (rojo).
* Rugby 420 DG Estabilización de plano láser.
* Rugby 420 DG Rango de operación mejorado.

* Rango de operación Rugby 410 800 m -Rugby 420 1100 m
* Precisión de autonivelación ± 1,6 mm por 30 m **
* Rango de autonivelación ± 5 °
* Capacidad de inclinación (- 5 a + 15 % en ambos ejes) - 5 a + 25 % en cualquier eje
* Resolución de inclinación 0.001 %
* Velocidades de rotación 5, 10, 15, 20 RPS
* Diodo láser Láser rojo visible 635 nm (Rugby 420)
* Diodo láser Láser invisible (IR) 780 nm (Rugby 410)
* Tamaño (Al x An x P) 265 x 260 x 200 mm
* Peso 5 kg
* Temperatura de funcionamiento -20° a +50° C
* Tipo de batería alcalina o NiMH
* Vida de la batería hasta 130 horas con baterías alcalinas y 100 horas con baterías recargables

Protección medioambiental Estanco al agua según la norma IPX-7

Ver palón para laser

Ver palón con balde para laser

http://www.agroservicios.com.ar/agricultura-de-precision

Imagenes

Información

El Pato Maquinas Agricolas SRL

Ruta 3 Km. 806,5 - Pedro Luro
Provincia de Buens Aires - Argentina
Tel./Fax: +54 (02928) 420593

Web: www.elpatomaquinarias.com.ar
Email: info@elpatomaquinarias.com.ar